





- ⊕ Высокая пропускная способность, минимальное падение давления.
- ⊕ Свободный проход без клапана.
- ⊕ Резьба BSP, также резьба под заказ.
- ⊕ Сфера применения: Чистка под высоким давлением.

Взаимозаменяемы с: $\frac{3}{8}$ " TEMA3800 KEW

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

| | |
|------------------------|-------------------|
| МАТЕРИАЛ: | сталь EN10277-3 |
| ПРОКЛАДКИ: | NBR |
| ANTI-EXTRUSION: | PTFE |
| ШАРЫ: | зависит от версии |
| ПРУЖИНЫ: | зависит от версии |



| DN | ØA | MATERIAL | | | CH1 Mm. | C Mm. | ØF Mm. | ØC Mm. | L Mm. |
|----|---------------------|-----------------|----------------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|
| | | Acero Bicromat | 126.11002AC | 350Bar | | | | | |
| 10 | $\frac{3}{8}$ " BSP | Acero Niquelado | 126.11002AC011 | 350Bar | 22 | 38 | 19,90 | 18,25 | 58 |
| | | AISI316 | 126.21002AC | 300Bar | | | | | |

| DN | ØA | MATERIAL | | | CH1 Mm. | C Mm. | ØD Mm. | L Mm. |
|----|---------------------|-----------------|----------------|--------|---------|-------|--------|-------|
| | | Acero Bicromat. | 126.12022AC | 350Bar | | | | |
| | | Acero Niquelado | 126.12022AC011 | 350Bar | | | | |
| 10 | $\frac{3}{8}$ " BSP | Latón | 126.42022AC | 90Bar | 30 | 44 | 35 | 58 |
| | | Latón Niquelado | 126.42022AC011 | 90Bar | | | | |
| | | AISI316 | 126.22022AC | 300Bar | | | | |

| СЕРИЯ | МАТЕРИАЛ | ЧАСТИ | ЗАКРЫТИЕ | ПРОКЛАДКИ | РАЗМЕР | РЕЗЬБА | | | | | | |
|-------|----------|---------|----------|-----------|--------|--------|---|-------|---|-----------------|----|---------------------------|
| TPL | 1 | сталь | 1 | штекер | 0 | без | 0 | без | 2 | $\frac{3}{8}$ " | 10 | 2 булвы из таблицы Резьб. |
| | 2 | AISI316 | 2 | розетка | | | 1 | NBR | | | | |
| | 4 | латунь | | | | | 2 | VITON | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

⊕ Для заказа изделия с никелированной поверхностью дописать 011.